认证对接帮助文档

自定义 portal 页对接文档

1 认证接口简介

自定义认证接口 Verseion2.0 在 Verseion1.1 的基础上,简化了相关的认证流程及代码。无研发经验的商户自己也可以通过简单的配置,设置独属于自己的认证模板。

环境说明:

固件 2.6.0 版本及以上的 iKuai 路由器 固件 1.2.0 版本及以上的 iKuai 小白路由器。

2 主要认证方式

目前爱快所支持认证方式:

认证方式	说明	是否支持
微信连 WIFI	微信连 Wi-Fi-3.1	支持
微信一般对接认证	微信一般对接认证	支持
微信高级对接认证	微信高级对接认证	支持
手机短信认证	通过输入手机号再填写随后获取验证码,验证通过上网	支持
用户密码认证	通过输入路由器中设置的用户名和密码进行认证上网	支持
优惠券认证	通过输入商家发放的优惠券码进行认证上网。	支持
固定密码认证	通过输入路由器中设置的固定密码进行认证上网。	支持
QQ 认证	通过使用腾讯 QQ 帐号和密码进行授权认证上网。	支持
微博认证	通过新浪微博帐号和密码进行认证上网。	支持
一键认证	无密码认证,通过点击按钮,直接认证上网。	支持
倒计时认证	通过等待指定的秒数认证上网的方式,适用于广告展示。	支持
免费试用	有免费限时的一键认证,一般和其他方式一起使用。	支持

3 认证流程

在配置了自定义认证的环境,未认证用户连接网络将自动跳转到的配置的认证页面(在爱快 云平台认证配置中选择自定义模板,填写"自定义 URL"),在认证页面完成认证流程后,回调路 由放行接口,通知路由此用户完成认证,允许上网。

4 配置方法

4.1 自定义认证配置流程



4.2 配置认证页面

 第一步:在 Portal 页面的认证入口按钮添加触发 URL,不同的认证方式添加不同的 触发 URL,如下:

认证方式	触发 URL	说明
用户密码认证	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=1	
优惠券认证	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=2	
固定密码认证	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=3	
手机短信认证	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=4	
QQ 认证	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=5	
微博认证	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=6	
一键认证	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=7	
(无密码认证)		
倒计时认证	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=14	
微信一般对接	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=8	
高级对接认证	需要在微信公共平台填写放行 URL	
	http://10.1.0.6/Action/wx_release?ikwx=2	

免费试用	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=11	
微信连 WIFI	http://portal.ikuai8.com/Action/webauth-up?type=12	

第二步添加 JS 方法:在自定义的页面内添加以下代码

```
//请注意此方法必须在文档加载完成的时候执行
function urlcat(obj){//obj 为跳转 a 连接的 js 对象
var serach = window.location.search; //获取当前 url 中的各项参数, 带问号的
var href = serach.replace('?',"&"); //将首字符'?'替换为'&'
obj.each(function(){
var url = $(this).attr("href") + href; //url 字符串追加
$(this).attr("href",url); //给 a 连接重写 url
});
}
```



第三步布置自定义页面:将此页面布置到服务器上,支持内网服务器。将此页面的 . URL 地址配置在云平台。

4.3 填写 Portal 页面 URL

将布置好的 Portal 页面的 URL 填写到云平台以下位置:

و بر بر بر				- 自定文はiEnostalの評評文格
选择模板 自定义	模板 ▼]		
WILHY				

4.4 设置认证方式

配置与 Portal 页面对应的认证方式,认证成功的落地页面配置在"成功后跳转至"选项内,点击保存,设置完成。

认证方式	▋ 手机认证	使用手机运营给证用进行认证(当前可发送运营款: 50)
		购买数量 100 (0.1元/条) 支付宝支付 横直支付
		此如此2.5.0版不问题快小自可用,如果您支付通到了问题通晓来我们,电话: <u>010-56053368</u>
		下戰時間改進に改善者充盈に改
	📗 微信认证	使用他信认证,为公共账号唱印购给 教育认证使用方法
	📄 试用认证	10片每日试用脸包时长,到期后晚示口如联系
	■ 固定密码	這量并使用國語的詞語行从這
	📗 倒计时认证	银财能因好长通过认证,中间可以展示能因的广告内容
	🛃 一體认证	用户走出认证接租可查输上问
	🔲 qqilije	使用QQ号进行以正
	🔲 微塘认证	使用肥富的影响和空话行动正
	📕 用户认证	使用用户认证,须如用户需要到路由新本地运行选作
	● 优惠券认证	使用的意味进行认证,添加的意味需要到的面描本地进行操作
	隐藏更多认证方式	
成功后跳转至	http://www.bai	tulcom × 潮出认证后,将帮助空动回来

自定义认证对接文档

1、认证接口简介

相比其它认证方式,自定义认证为客户提供了一种更灵活的认证方式,不仅可以自定 义认证页,也可以根据客户需求自定义认证方式(包括第三方小程序认证);同时,又丰 富的审计字段,可以满足审计需求。

2、环境说明

固件 3.1.4 及以上版本支持;

3、对接方式

3.1 认证流程

在认证页面完成认证流程后,回调路由放行接口,通知路由此用户完成认证,允许上 网。



3.2 第三方认证服务器验证成功以后,调用"放行接口"放行客户端

此请求接口为通用的第三方认证接口,请求方式:GET

放行接口示例:

https://portal.ikuai8-wifi.com/Action/webauth-

up?type=20&user_id=1234567890&custom_name=test&user_ip=192.168.88.100

×tamp=123456789&mac=00:50:56:c0:00:08&upload=0&download=0&toke

n=6b2f563f02a209a2f3ed510e3ea9f88d

3.3 token 计算

token=md5("user_ip=1.2.3.4×tamp=1542019734&mac=11:22:33:44:55:66&

upload=10&download=10&key=xxx)

3.4 爱快路由返回参数

{

"result":10000, ---错误码

"errmsg":"认证成功" ---接口返回成功或失败的提示信息

"data":{

expires ---过期时间 0 代表不过期

download ---下行限速

upload ---上行限速

mac ---mac 地址

interface ---接口名

webid ---认证 id

username ---用户名

ip_addr ---ip 地址

},

}

3.5 参数说明:

- 1. key: 为云平台生成的 appkey;
- 2. user_ip 客户端 IP;
- 3. timestamp 时间戳;
- 4. mac : 可以为空, mac 为空时 , mac=参与计算 token。 不为空时 , mac=xxx 参 与计算 token ;
- 5. upload 上传速率, 单位 KB, >= 0 的正整数, 0 表示不限速。如: upload=512;
- download 下载速率,单位 KB,>= 0 的正整数, 0 表示不限速。如:
 download=2048;
- 7. user_id 用户名 , 可以为空, (审计字段) ;
- 8. custom_name 自定义认证的名称 , 字符小于 32 个字节 (审计字段) ;
- 9. phone 手机号码,可以为空;
- 10. name 姓名,可以为空;
- 11. comment 备注,可以为空;
- 12. timeout 表示认证超时时间,单位为分钟。到期后,自动踢下线。0表示不过 期;
- 13. token 验证请求的合法性;

user_id 和 custom_name 所填充的账号前需根据账号类型增加前缀,前缀定义:

"账号前缀_账号类型";

示例:

"1020003_IMSI ";

"1020004_ 手机号";

"1020006_IMEI ";

"1021111_ 身份证";

user_id 可以为多个类型账号拼接,使用逗号作为分隔符,如:

user_id=1020003_imsi,1020004_phone_number,1020006_imei;

注意:传参数的时候不能把 key 也加入, key 只在计算 token 时使用。

4、配置方法

在爱快云平台认证配置中选择"自定义"认证类型,然后选择"自定义认证",并填
 写"自定义链接",认证页面和认证方式完全由客户自定义开发,也可以满足 app 及微信
 小程序对接的形式完成认证操作,通过 app 上操作来触发认证流程;

2、手动填写或者点击"生成"按钮获取 appkey,进行对接开发并验证;